



MODELO: 0334-N

TIPO DE PRODUCTO: Calzado con puntera de protección

MARCA DEL PRODUCTO: Procliff Protection Marca Registrada

PRESENTACIÓN: Borcegui altura 16 cm

AJUSTE: Horma EE 1/2 antropométrica

CONSTRUCCIÓN: Strobel-pegado / Bidensidad

DISEÑO: Ergonómico

LÍNEA: Hard Steel

SUELA: Pro

COLOR DE PIEL: Negro

COLOR DE SUELA: Negro/Café

PRODUCTO CERTIFICADO:

NOM STPS NYCE 113- TIPO II

TALLAS

| | |
|----------|----------|
| ● | ● |
| 22 al 27 | 25 al 32 |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| COMPONENTE | MATERIAL | ESPECIFICACIÓN |
|-----------------------|-----------------------------------|---|
| Corte Chinela | Flor entera cuero ganado vacuno | Calibre 2.0/2.2 acabado Crazy color café 100% Cuero Natural |
| Corte Laterales | Flor entera cuero ganado vacuno | Calibre 2.0/2.2 acabado Crazy color café 100% Cuero Natural |
| Bullón | Forro de Cerdo Transpirable | Forro de cerdo porcino |
| Lengüeta | Forro de Cerdo Transpirable | Forro de cerdo porcino |
| Forro Lengüeta | Malla Dry Fresh® Tejido Sandwich | Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr |
| Forro Chinela | Oropal 300 | Tejido no tejido (TST) 100% poliéster |
| Forro Interior | Malla Dry Fresh® Tejido Sandwich | Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr |
| Ojillos | Gancho Metálicos | Metálicos |
| Plantilla | Confort Dry® Eva | (Etil Vinil Acetato) Termoconformado |
| Planta | 9410 Celulosa Conformada | Celulosa conformada |
| Agujeta | Worker Pro® Textil | 97% poliéster y 3%resina sintética |
| Cuña o Entre Suela | Poliuretano | PU Baja Densidad |
| Piso | Poliuretano Rubber Like | PURL color Caoba. No marca ni raya pisos |
| Contrafuerte | Fortex 300 | Resina Termoplástica |
| Cambrellon | Metálico | Acero |
| Puntera de Protección | Puntera de Protección Acero Epoxy | Acero Epoxy |
| Atributo 1 | No aplica | No aplica |
| Atributo 2 | No aplica | No aplica |

PRECAUCIÓN

El calzado nuevo puede tener inicialmente una resistencia menor al resbalamiento por la presencia de los materiales desmoldantes utilizados durante la producción, el resbalamiento de un calzado puede variar dependiendo el desgaste de la suela.

La condición antiderrapante no garantiza la esencia de resbalamiento en todas las condiciones de uso.

ACLARATORIA

La información contenida en esta ficha técnica intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección.

Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaratoria favor comunicarse con nosotros en la sección de Contactos de nuestra página web www.dotinser.com



0334-N

Protege tu Legado