



MODELO: 0329-M

TIPO DE PRODUCTO: Calzado con puntera de protección y dieléctrico

MARCA DEL PRODUCTO: Procliff Protection Marca Registrada

PRESENTACIÓN: Borcegui altura 16 cm

AJUSTE: Forma EE 1/2 antropométrica

CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al corte / bidensidad / Bicomponente

DISEÑO: Ergonómico

LÍNEA: Eurocap

SUELA: Eurocap

COLOR DE PIEL: Marrón

COLOR DE SUELA: Negro/Cocoa

PRODUCTO CERTIFICADO:
NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III

TALLAS

●	●
22 al 24.5	25 al 31

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN
Corte Chinela	Flor entera cuero ganado vacuno	Calibre 2.0/2.2mm acabado Crazy color Café 100% Cuero Natural
Corte Laterales	Flor entera cuero ganado vacuno	Calibre 2.0/2.2mm acabado Crazy color Café 100% Cuero Natural
Bullón	Malla poliéster 1200	Forro 100 % textil impermeable
Lengüeta	Malla poliéster 1200	Forro 100 % textil impermeable
Forro Lengüeta	Malla Dry Fresh® Tejido Nido	Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Forro Chinela	Oropal 300	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla Dry Fresh® Tejido Nido	Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Pasacintas de Nylon respuntados al corte	Nylon 100% dieléctrico resistente a la fricción
Plantilla	Confort Dry® EVA	(Etil vinil acetato) Termoconformado
Planta	Strobel Textil	AJ DURATEX SU TST 3D
Agujeta	Worker Pro® Textil Line	Textil Nylon / Algodón / Bicolor Tramado 140 cm
Cuña o Entre Suela	Poliuretano Integrado	PU Inyectado directo al corte Shore 55 (+/-3) propiedades antifatiga
Piso: Patín	Poliuretano Termoplástico	TPU Color Cocoa. No marca ni raya pisos
Contrafuerte	Fortex 300	Resina Termoplástica
Cambrellon	Nylon Moldeado	Injerto de Nylon Dieléctrico
Puntera de Protección	Poliamida Composite Save Toe	Polímero sintético de alta resistencia y memoria
Atributo 1	Pasacintas de Nylon amarillo	Nylon Dieléctrico de alta resistencia a la fricción
Atributo 2	Bumper Integrado de poliuretano poliéster	Puntera externa de poliuretano, protección del casco
Atributo 3	AnkleSupport	Soporte de Talón anti torcedura

PRECAUCIÓN

El calzado nuevo puede tener inicialmente una resistencia menor al resbalamiento por la presencia de los materiales desmoldantes utilizados durante la producción, el resbalamiento de un calzado puede variar dependiendo el desgaste de la suela.

La condición antiderrapante no garantiza la esencia de resbalamiento en todas las condiciones de uso.

ACLARATORIA

La información contenida en esta ficha técnica intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección.

Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaratoria favor comunicarse con nosotros en la sección de Contactos de nuestra página web www.dotinser.com



0329-M

Protege tu Legado