



### MODELO: 0403-N

TIPO DE PRODUCTO: Calzado con puntera de protección y dieléctrico

MARCA DEL PRODUCTO: Procliff Protection Marca Registrada

PRESENTACIÓN: Borcegui altura 16 cm

AJUSTE: Horma EE Diseño específico para el pie de la mujer

CONSTRUCCIÓN: Strobel-pegado / Bidensidad / Bicomponente

DISEÑO: Ergonómico

LÍNEA: Prowoman

SUELA: Prowoman

COLOR DE PIEL: Negro

COLOR DE SUELA: Negro/Oxford

PRODUCTO CERTIFICADO:  
NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III

#### TALLAS

●	●
22 al 27	No

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN
Corte Chinela	Flor entera cuero ganado vacuno	Calibre 2.0/2.2 acabado Strong color negro 100% Cuero Natural
Corte Laterales	Flor entera cuero ganado vacuno	Calibre 2.0/2.2 acabado Strong color negro 100% Cuero Natural
Bullón	Forro de Hueso de caballo negro	Forro 100 % Natural transpirable
Lengüeta	Flor entera cuero porcino	Forro 100 % Natural transpirable
Forro Lengüeta	Malla Dry Fresh® Piquet Fiusha	Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Forro Chinela	Oropal 300	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla Dry Fresh® Piquet oxford	Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Perforados	Perforados
Plantilla	Confort Dry® EVA	(Etil Vinil Acetato) Termoconformado de 5.5 mm
Planta	Strobel Textil	Aj Duratex SU-TST 3D
Agujeta	Worker Pro® Textil 365 Bitonada	Textil Nylon / Algodón / Mono color 120 cm
Cuña o Entre Suela	Poliuretano	PU Baja Densidad
Piso: Patín	Poliuretano Rubber Like	PURL color Gris Oxford. No marca ni raya pisos
Contrafuerte	Fortex 300	Resina Termoplástica
Cambrellon	Nylon Moldeado	Injerto de Nylon Dieléctrico
Puntera de Protección	Poliamida Composite Save Toe / Diseño de Horma para la Mujer	Polímero sintético de alta resistencia y memoria / Ergonomía para la mujer
Atributo 1	Pasacintas de Nylon Fiusha	Nylon Dieléctrico de alta resistencia a la fricción
Atributo 2	No aplica	No Aplica

#### PRECAUCIÓN

El calzado nuevo puede tener inicialmente una resistencia menor al resbalamiento por la presencia de los materiales desmoldantes utilizados durante la producción, el resbalamiento de un calzado puede variar dependiendo el desgaste de la suela.

La condición antiderrapante no garantiza la esencia de resbalamiento en todas las condiciones de uso.

#### ACLARATORIA

La información contenida en esta ficha técnica intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección.

Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaratoria favor comunicarse con nosotros en la sección de Contactos de nuestra página web [www.dotinser.com](http://www.dotinser.com)



**0403-N**

**Protege tu Legado**