



MODELO: 0439-NUB OX

TIPO DE PRODUCTO: Calzado con puntera de protección y dieléctrico

MARCA DEL PRODUCTO: Procliff Protection Marca Registrada

PRESENTACIÓN: Borcegui altura 16 cm

AJUSTE: Horma EE Diseño específico para el pie de la mujer

CONSTRUCCIÓN: Strobel-pegado / Bidensidad / Bicomponente

DISEÑO: Antropométrico

LÍNEA: Prowoman

SUELA: Prowoman

COLOR DE PIEL: Oxford

COLOR DE SUELA: Negro/Oxford

PRODUCTO CERTIFICADO:
NOM STPS NYCE 113- TIPO II Y TIPO III

TALLAS

| | |
|----------|----|
| ● | ● |
| 22 al 27 | No |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| COMPONENTE | MATERIAL | ESPECIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--|
| Corte Chinela | Flor entera cuero ganado vacuno | Calibre 2.0/2.2 acabado Nubuck color Oxford 100% Cuero Natural |
| Corte Laterales | Flor entera cuero ganado vacuno | Calibre 2.0/2.2 acabado Nubuck color Oxford 100% Cuero Natural |
| Bullón | Malla Dry Fresh® Nike Plata oxford | Fibra sintética 100% poliéster |
| Lengüeta | Malla Dry Fresh® Nike Plata oxford | Fibra sintética 100% poliéster |
| Forro Lengüeta | Malla Dry Fresh® Tejido Nido | Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr |
| Forro Chinela | Oropal 300 | Tejido no tejido (TST) 100% poliéster |
| Forro Interior | Malla Dry Fresh® Piquet oxford | Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr |
| Ojillos | Pasacintas textil | Cintilla textil resistente a la fricción |
| Plantilla | Confort Dry® EVA | (Etil Vinil Acetato) Termoconformado de 5.5 mm |
| Planta | Strobel Textil | Aj Duratex SU-TST 3D |
| Agujeta | Worker Pro® Textil | Textil Nylon / Algodón / Mono color 120 cm |
| Cuña o Entre Suela | Poliuretano | PU Baja Densidad |
| Piso: Patín | Poliuretano Rubber Like | PURL color Gris Oxford. No marca ni raya pisos |
| Contrafuerte | Fortex 300 | Resina Termoplástica |
| Cambrellon | Nylon Moldeado | Injerto de Nylon Dieléctrico |
| Puntera de Protección | Poliamida Composite Save Toe/Especial para mujer | Polímero sintético de alta resistencia y memoria / Ergonomía para la mujer |
| Atributo 1 | Pasacintas de Nylon Negro | Nylon Dieléctrico de alta resistencia a la fricción |
| Atributo 2 | No aplica | No aplica |
| Atributo 3 | No aplica | No aplica |
| Atributo 4 | No aplica | No aplica |
| Atributo 5 | No aplica | No aplica |

PRECAUCIÓN

El calzado nuevo puede tener inicialmente una resistencia menor al resbalamiento por la presencia de los materiales desmoldantes utilizados durante la producción, el resbalamiento de un calzado puede variar dependiendo el desgaste de la suela.

La condición antiderrapante no garantiza la esencia de resbalamiento en todas las condiciones de uso.

ACLARATORIA

La información contenida en esta ficha técnica intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección.

Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaratoria favor comunicarse con nosotros en la sección de Contactos de nuestra página web www.dotinser.com



0414-NUB OX

Protege tu Legado