



### MODELO: 0066-N

TIPO DE PRODUCTO: Calzado con puntera de protección y antiestático

MARCA DEL PRODUCTO: Procliff Protection Marca Registrada

PRESENTACIÓN: Borcegui altura 16 cm

AJUSTE: Horma EE 1/2 antropométrica

CONSTRUCCIÓN: Inyección directa al Corte / Bidensidad/Bicomponente

DISEÑO: Ergonómico

LÍNEA: Ultra Pro

SUELA: Euroteck

COLOR DE PIEL: Negro

COLOR DE SUELA: Negro/Verde

PRODUCTO CERTIFICADO:  
NOM STPS NYCE 113- TIPO VII

#### TALLAS

●	●
23 al 24.5	25 al 30

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN
Corte Chinela	Flor entera cuero ganado vacuno	Calibre 2.0/2.2mm acabado Strong color negro 100% Cuero Natural
Corte Laterales	Flor entera cuero ganado vacuno	Calibre 2.0/2.2mm acabado Strong color negro 100% Cuero Natural
Bullón	Flor entera cuero porcino	Forro 100% natural transpirable
Lengüeta	Flor entera cuero porcino	Forro 100% natural transpirable
Forro Lengüeta	Malla Dry Fresh® Tejido Sándwich oxford	Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Forro Chinela	Oropal 300	Tejido no tejido (TST) 100% poliéster
Forro Interior	Malla Dry Fresh® Tejido Sándwich oxford	Malla Textil 80% poliéster 20% spandex 220 gr
Ojillos	Barrenados de Nylon	Nylon 100% dieléctrico resistente a la fricción
Plantilla	Confort Dry® EVA	(Etil vinil acetato) Termoformado con hilo semiconductor
Planta	Strobel Textil	Aj Duratex SU-TST 3D
Agujeta	Worker Pro® Textil Tramado	Textil Nylon / Algodón / Bicolor Tramado 140 cm
Cuña o Entre Suela	Poliuretano	PU Inyectado directo al corte Shore 55 (+/-3) propiedades antifatiga
Piso: Patín	Poliuretano termoplástico	TPU Color Verde. No marca ni raya pisos
Contrafuerte	Fortex 300	Resina Termoplástica
Cambrellon	Nylon Moldeado	Injerto de Nylon Dieléctrico
Puntera de Protección	Poliamida Composite Save Toe	Polímero sintético de alta resistencia y memoria
Atributo 1	Pasacintas de Nylon Negro	Nylon de alta resistencia a la fricción
Atributo 2	Hilo semiconductor en planta	Hilo con trazas metálicas

#### PRECAUCIÓN

El calzado nuevo puede tener inicialmente una resistencia menor al resbalamiento por la presencia de los materiales desmoldantes utilizados durante la producción, el resbalamiento de un calzado puede variar dependiendo el desgaste de la suela.

La condición antiderrapante no garantiza la esencia de resbalamiento en todas las condiciones de uso.

#### ACLARATORIA

La información contenida en esta ficha técnica intenta ser una guía y asistir al usuario en la correcta selección en el equipo de protección.

Es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaratoria favor comunicarse con nosotros en la sección de Contactos de nuestra página web [www.dotinser.com](http://www.dotinser.com)



**0066-N**

**Protege tu Legado**